

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL REGULAR 20

Unlegierte Motorenöle mit Oxidationsinhibitoren (verlangsamte Ölalterung) und Stockpunktverbesserer (verbessertes Fließverhalten in der Kälte). Besonders für alte Motoren aus der Vorkriegszeit empfohlen, wo Schlamm sich in der Ölwanne absetzen soll, da kein Ölfilter vorhanden ist. Das Öl enthält keine Wirkstoffe die den Schlamm bzw. Ablagerungen ablösen und in Schwebelage halten können.

- Gutes Kaltstartverhalten
- Schneller Aufbau des Öldrucks
- Sicher tragender Schmierfilm
- keine aktive Reinigungswirkung

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation API SA (Regular) waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1950er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 20 API SA (REGULAR)	HISTORISCHE BEZEICHNUNG: API ML-SERVICE, OPEL M27
----------------------------	--

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,87
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>210
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 24
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	65,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	8,5

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebilde auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de