

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL GEAR 400 LS (LIMITED SLIP) SAE 80W-90

Getriebeöle für hypoidverzahnte Achsantriebe mit Differentialsperre bei normalen Betriebsbedingungen sowie für hochbelastete Schalt- und Sondergetriebe. Entspricht der aktuellen Spezifikation API GL4/GL5.

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch EP- Zusätze
- Für ganzjährigen Einsatz durch Mehrbereichscharakter
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1960er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 80W-90 API GL 4/5	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN: MIL-L-2105-B, HYP-B; M2C-104-A, M2C-28-B
--------------------------	--

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,89
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>225
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 20
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	140,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	16,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K´Stoff Kanister
- 20 Liter K´Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de