

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Öle und Fette

REKTOL GEAR 500 LS (LIMITED SLIP) SAE 80W-90

Mineralische Getriebeöle für hoch belastete Getriebe. Speziell geeignet für hypoidverzahnte Achsantriebe mit Differentialsperre bei höchstem Belastungsni-veau gemäß API GL5.

- Gut haftender und sehr druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch hoch dosierte EP- Zusätze (Extrem Pressure)
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1970er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 80W-90	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
API GL 5	MIL-L-2105-C, -2105-D; HYPOID; M2C-104-A

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,90
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>230
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 18
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	165,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	16,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K´Stoff Kanister
- 20 Liter K´Stoff Kanister

Sondergebinde auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de