

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL ATF 300

Getriebeöl für automatische Getriebe und Servolenkungen gemäß Spezifikationen von General Motors, Allison, Ford, Mercedes Benz, VOLVO usw.. Aufgrund der ausgezeichneten Oxidations- und Alterungsstabilität ist ATF 300 auch "Lifetime" geeignet.

- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- hohes Lastragvermögen
- Lange Lebensdauer, sehr oxidationsstabil
- Verstärkter Verschleißschutz
- Keine Schaumneigung
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Öltemperaturen

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit den 1990er Jahren fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

DEXRON III HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
GM DEXRON III G,H, ALLISON C-4, FORD MERCON, MERCEDES
BENZ 236.1, 236.5, VOLVO 97341, ATF-III

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,860
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>185
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 42
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	44,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	7,2

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de