

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Öle und Fette

## REKTOL GEAR 100 SAE 140

Mineralische Getriebeöle, ohne Hypoid (EP) Additive. Besonders geeignet für Getriebe und Achsen, die mit empfindlichen Buntmetall-Komponenten und „alten“ Dichtungsmaterialien ausgestattet sind. Es entspricht der Performance API GL-2 wobei die Buntmetall- und Dichtungsverträglichkeit mit API GL-1 vergleichbar ist.

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Gute Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittliche Hochtemperaturviskosität
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1960er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 140  
API GL 1 (BEZÜGLICH KORROSIONSWIRKUNG AUF BUNTMETALLE)  
API GL 2 (BEZÜGLICH VERSCHLEISSCHUTZWIRKUNG)  
HISTORISCHE BEZEICHNUNG: OPEL M23

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,90
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>240
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 10
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	400,0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	29,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)