

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL GEAR 100 SAE 90

Mineralische Getriebeöle, ohne Hypoid (EP) Additive. Besonders geeignet für Getriebe und Achsen, die mit empfindlichen Buntmetall-Komponenten und „alten“ Dichtungsmaterialien ausgestattet sind. Es entspricht der Performance API GL-2 wobei die Buntmetall- und Dichtungsverträglichkeit mit API GL-1 vergleichbar ist.

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Gute Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittliche Hochtemperaturviskosität
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1960er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 90
API GL 1 (BEZÜGLICH KORROSIONSWIRKUNG AUF BUNTMETALLE)
API GL 2 (BEZÜGLICH VERSCHLEISSCHUTZWIRKUNG)
HISTORISCHE BEZEICHNUNG: OPEL M16

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister

TECHNISCHE DATEN

- 20 Liter K`Stoff Kanister

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,89
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>235
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 14
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	180,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	18,0

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de