

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Oele und Fette

## REKTOL GEAR 300 SAE 80

Mildlegierte EP- Getriebeöle für Schalt- und Sondergetriebe sowie für Achsantriebe und Hypoidantriebe bei leichten bis mittleren Betriebsbedingungen. Es entspricht der API Norm GL-4, wobei die Buntmetall- und Dichtungsverträglichkeit mit API GL-3 vergleichbar ist.

- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Hohe Oxidationsstabilität, lange Lebensdauer
- Sehr guter Verschleißschutz durch EP- Zusätze
- Überdurchschnittliche Hochtemperaturviskosität
- Gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion von den 1950er bis in die 1980er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 80	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
API GL 3/4	MIL-L-2105, MIL-L-2105A, MPL, HY, HYP, EP, OPEL M12 (PERFORMANCE)

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,89
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>235
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 18
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	75
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	9,5

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)