

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Oele und Fette

## REKTOL SG 15W-40

Mineralisches Hochleistungsöl für Youngtimer mit Benzin- und Dieselmotoren der damaligen Leistungsklasse. Besondere Reinigungswirkung und höchster Verschleißschutz wird gewährleistet. Katalysator-tauglich..

- Verbesserter Kaltstart
- Schneller Aufbau des Öldrucks
- Erhöhte Hochtemperatur- Viskosität SAE 40 von 15 cSt (siehe technische Daten)
- Verstärkter Verschleißschutz im Anlass- und Warmlaufmoment
- Sicher tragender Schmierfilm
- Verlässliche Reinigungswirkung

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation API SG/CE waren in unserer hauseigenen Produktion von den 1980er bis in die 1990er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 15W-40	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN:
API-SG/CE	MIL-L-46152-D, CUMMINS NTC400, MACK EO-K/2, CCMC G-4/D-3, G-5/PD-2; VW 500.00, 505.00; MB 226.5, 227.5, SUPER S3

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,88
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>220
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 22
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	111,0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /sec	DIN 51562	15,0

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 20 Liter Blechkanne
- 200 Liter Fass

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)