

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL SPRÜHÖL HELL 22

Ein Konservierungöl für die Lagerung von Werkzeugen und bearbeiteten Maschinenteilen in geschlossenen Räumen..

- leichtes verspritzen mit handelsüblichen Spritzgeräten
- Pinselauftrag möglich
- Sehr oxidationsstabil, lange Lebensdauer
- Wirkt Oxidationsneigung von Metallen entgegen
- Gute Kriechwirkung

Des Weiteren auch geeignet als Universalöl für z.B. Nähmaschinen, Feinmechanik usw..

SPEZIFIKATIONEN

API-SA
SEHR HELL

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,86
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>200
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 10
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	22,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	4,1

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de