

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL UNI SPINDELÖL 22

Mineralisches Spindelöl mit sehr gutem Kälte- Wärmeverhalten. Dieses Produkt besitzt hohe chemische Beständigkeit. Auch geeignet für die Schmierung von feinmechanischen Wälz- und Gleitlagern, da keine Verharzungsneigung. Greift weder Metalle noch handelsübliche Dichtungen in unzulässiger Weise an. Auch als Umlauföl und für hydrostatische Antriebe geeignet.

- Verbesserte Kälteeigenschaften
- Langlebig, sehr oxidationsstabil
- Keine Verharzungsneigung
- Neutral gegenüber handelsüblichen Dichtungen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten

Gemäß Hydrauliköl Typ H (DIN 51524) und Maschinenöl Typ C (DIN 51517). Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation waren in unserer hauseigenen Produktion bis in die 1970er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette.

SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524 TYP H
DIN 51517 TYP C

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,86
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>200
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 20
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	22,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	4,3

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de